

Prestatieverklaring Asfaltgranulaat 0/31,5 - nr.CPR-PKJJAG0315_051123		05 september 2023
 		
essentiële eigenschappen	productprestatie	geharmoniseerde technische specificatie
korrelvorm (platte stukken)	Fl ₂₀	EN 13242: 2003+A1:2008
gradering	G _A 75 0/31,5	
korrel dichtheid	> 2.000 MG/M ³	
- GEHALTE FIJN	f ₇	
- KWALITEIT FIJN	NPD	
ronde en gebroken stukken	C _{NR}	
verbrijzelingsweerstand	LA ₆₀	
volume stabiliteit	NR	
waterabsorptie	3,0 ± 3,0 %(M/M)	
samenstelling / gehalte	Rc5-, Rcug5-, Rb10-, Ra80, X1-, FL10-	
- CLASSIFICATIE RECYCLINGGRANULAAT		
weerstand tegen slijtage	M _{DENR}	
uitloging van zware metalen	VRIJ TOEPASBARE BOUWSTOF VOLGENS BESLUIT BODEMKWALITEIT	
uitloging van zware metalen uitloging anorganische componenten samenstelling organische componenten	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit	
vorst-dooi gevoeligheid	F _{NR}	
EG conformiteitsverklaring		
<p>Ondergetekende namens Puinkorrel Kampen tevens h.o.d.n. BB&R, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde asfaltgranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan de eisen van Annex ZA van NEN-EN 13242 indien toegepast conform in het productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden en als toeslagmateriaal voor gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegebouw.</p>		
Kampen, 05 september 2023		Naam: Leo Mulder Functie: Bedrijfsleiding Handtekening: